

**VisionWhite**


Uniwersalna powierzchnia do stosowania z różnymi rodzajami projektorów, w obecności naturalnego światła. Elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji. Grubość 0,41mm. Posiada szeroki kąt oglądalności. Jest to najbardziej popularna powierzchnia projekcyjna, szczególnie do zastosowań w kanale Audio Video tj. instalacjach profesjonalnych, salach konferencyjnych, wykładowych. Powierzchnia nie nadaje się do stosowania w miejscowościach, w których źródło światła pada od tyłu ekranu. Powierzchnia ta jest również dostępna w wersji z czarnymi ramkami (VisionWhite BE). Ramki wykonane są na zasadzie wysokiej jakości zgrzewu białego i czarnego PVC.

<input type="checkbox"/> M2	<input type="checkbox"/> B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150°	236 cm	219 cm	Tak	1,2		

**VisionWhitePro**


Uniwersalna powierzchnia do stosowania z różnymi rodzajami projektorów, w obecności naturalnego światła. Elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji. Grubość 0,42mm. Posiada szeroki kąt oglądalności. Jest to powierzchnia stosowana zarówno w instalacjach Audio Video, jak i kinie domowym. Powierzchnia polecana szczególnie w miejscowościach, w których źródło światła pada od tyłu ekranu. Powierzchnia ta jest również dostępna w wersji z czarnymi ramkami (VisionWhitePro BE). Ramki wykonane są na zasadzie wysokiej jakości zgrzewu białego i czarnego PVC.

<input type="checkbox"/> M1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
150°	206 cm	189 cm	Tak	1,2		

**VisionGrey**


Systemy kina domowego oparte o projektor DLP oraz LCD oraz projektor DILA oraz LCOS (zalecana jasność większa niż 800 ANSI lumenów). Powierzchnia radykalnie poprawia kontrast rzucanego na nią obrazu oraz umożliwia uzyskanie szerokiej palety kolorów, szczególnie odcięń szarości. Elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji. Grubość 0,41mm. Powierzchnia ta jest również dostępna w wersji z czarnymi ramkami (VisionGrey BE). Ramki wykonane są na zasadzie wysokiej jakości zgrzewu szarego i czarnego PVC.

<input type="checkbox"/> M2	<input type="checkbox"/> B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130°	236 cm	219 cm	Tak	0,8		

**VisionRear**

Powierzchnia do tylnej projekcji, tj. z projektorem znajdującym się za ekranem. Powierzchnia zapewniająca szeroki kąt oglądalności, wysoki kontrast oraz co najważniejsze posiadająca niski współczynnik odbicia światła, eliminujący efekt punktu światła na środku ekranu. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji. Grubość 0,30mm.

<input type="checkbox"/> M1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
130°	236 cm	219 cm	Nie	1,0		

**VisionAcoustik (Mikro/Makro)**

Akustycznie transparentny materiał projekcyjny, wyposażony w perforację, stosowany w wysokiej jakości systemach Audio Video oraz kina domowego, gdzie istnieje potrzeba umieszczenia głośników za ekranem bez utraty mocy i jakości systemu audio. Powierzchnia ta dostępna jest również w wersji z czarnymi ramkami.

<input type="checkbox"/> M2	<input type="checkbox"/> B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130°	146 cm	140 cm	Nie	1,0		

**VisionFold / VisionFoldRear**

Powierzchnie VisionFold oraz VisionFoldRear dzięki mniejszej grubości i lepszej elastyczności stosuje się w sytuacjach wielorazowego montażu i demontażu ekranu. Ekrany ramowe Frame są całkowicie odporne na efekt pamięci powierzchni projekcyjnej, a dzięki temu powierzchnie typu Fold może być zwinięta/złożona i przechowywana przez długi okres czasu. Powierzchnie przeznaczone dla kanału wypożyczeń i usług. Powierzchnie bardzo elastyczne, wyjątkowo odporne na zagniecenia i łatwa w konserwacji.

**VisionFold:** Powierzchnia do przedniej projekcji stosowana w ekranach ramowych. Grubość 0,25mm.  
**VisionFold Rear:** Powierzchnia do tylnej projekcji stosowana w ekranach ramowych. Grubość 0,30mm.

<input type="checkbox"/> M2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130°	214 cm	Nie	1,2	

<input type="checkbox"/> M2	<input type="checkbox"/> B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
140°	219 cm	Nie	2,9		

**Legenda**

**B1** **M1** **M2** Certyfikat trudopalności M1/M2/B1  
**Maksymalna wysokość bez zgrzewów (ekran ramowe)**

Kąt widzenia

**Maksymalna wysokość bez zgrzewów (ekran rozwijane)**

Dostępne z czarną ramką (Tak/Nie)  
 Współczynnik odbicia