

Versa®Pro50



Polepsz jakość konferencji przez komputer w małych salach konferencyjnych dzięki profesjonalnym akcesoriom audio i wideo ClearOne.

- > Procesor dźwięku CONVERGE® Huddle, który zapewnia najwyższej klasy obróbkę sygnału w zakresie kasowania echa i hałasu.
- > Mikrofon sufitowy z pokryciem obszaru 360 stopni i doskonałą redukcją hałasu i odbić
- > Podłączenie komputera do akcesoriów AV bez plątany kabl - tylko 1 kabel USB 3.0
- > Kamera ePTZ UNITE® 50 o bardzo szerokim obiektywie (120 stopni w poziomie) z rozdzielczością 4K i cyfrowym zoomem 3x uchwyci wszystkich uczestników spotkania w sali konferencyjnej.
- > Darmowa usługa COLLABORATE Space na 3 miesiące - nasza aplikacja do kolaboracji online z bogatym zestawem narzędzi do spotkań, rozmów głosowych i wideo w trwałej przestrzeni online.

ZASTOSOWANIA

- Konferencje wideo BYOD
- Konferencje audio BYOD
- Prezentacje

GDZIE STOSOWAĆ:

- Pokoje pracy wspólnej
- Małe sale konferencyjne
- Biura zarządu



Profesjonalny, kryształiczny dźwięk
Procesor ClearOne CONVERGE® Huddle i mikrofon sufitowy gwarantują czystość głosu oraz niezrównaną jakość dźwięku.



Doskonale do rozwiązań chmurowych
Dodaj profesjonalną jakość obrazu i dźwięku do Twojej aplikacji takiej jak COLLABORATE Space, Skype® for Business, Zoom, WebEx czy GoToMeeting.

Great ideas need to be seen - and heard!™

Versa® Pro 50

ZAWIERA

- CONVERGE® Huddle
- Kamera UNITE® 50 USB ePTZ 4K
- Sufitowa macierz mikrofonowa (biała) z 3 mikrofonami kierunkowymi

WEJŚCIA CONVERGE HUDDLE

- 3 balansowane wejścia mikrofon / liniowe z AEC
- 1 balansowane wejście liniowe bez AEC
- złącza Phoenix/Euroblock 3.81mm męskie w kolorze pomarańczowym

WYJŚCIA LINIOWE

- 2 balansowane złącza Phoenix/Euroblock 3.81mm męskie w kolorze
- 1 USB 3.0 Typ B
- 2 USB 3.0 Typ A
- RJ-45, 10/100/1000 Mbps - dostępu do Internetu dla komputera przez USB-B 3.0

Kamera UNITE 50 EPTZ HD

- Rozdzielczość 4K
- Szeroki obiektyw 120° z obsługą ePTZ
- Pełny auto-focus, soczewka o ograniczonym rozpraszaniu
- Algorytm 2D i 3D przy słabym oświetleniu
- Wskaźnik sygnału do zakłóceń dla obrazu - 55dB

STEROWANIE

- Pilot do kamery Unite 50, USB (UVC), RS-232

ROZDZIELCZOŚCI HDMI

- 1600 x 1200p @ 60Hz, format 4:3
- 1920 x 1080p @ 60Hz, format 16:9
- 1920 x 1200p @ 60Hz, format 16:10
- 2560 x 1440p @ 60Hz, format 16:9

SUFITOWA MACIERZ MIKROFONOWA

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

- 3 mikrofony kierunkowe w 1 urządzeniu
- Typ: kardoidalny
- Zakres dynamiczny: 80 dB, 1 kHz @ max SPL
- Wskaźnik sygnał do hałasu: 60 dBA, 1kHz @ 1Pa
- Zakres częstotliwości: 100 Hz - 12kHz
- Czułość: 114 mV/Pa

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- Mikrofon kierunkowy: płyta o stałym ładunku, kondensator o stałej polaryzacji
- Zasilanie Phantom: 12-52 V DC, 2 mA
- Impedancja: 200 Ω

KOD PRODUKTU

- 930-3200-050

SPRZEDAŻ I KONTAKT

Centrala
5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

USA i Kanada
Tel: 801.975.7200
Fax: 801.303.5711

Świat
Tel: +1.801.975.7200
global@clearone.com

Polska
Polska@clearone.com

Wsparcie techniczne
Tel: 801.974.3760
tech.support@clearone.com