

4K400x

Jasny projektor o rozdzielczości True 4K UHD do sal lekcyjnych i konferencyjnych



- **Prawdziwa rozdzielczość 4K UHD - Zgodność z HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - Jasność 4000 lumenów zapewnia jasne obrazy w każdym otoczeniu**
- **ozbudowana łączność - Dwa porty HDMI, złącza audio, zasilanie USB, trigger 12V i RS232**
- **Imponująca wydajność obrazu - Projekcja w rozdzielczości 1080p 240Hz z bardzo niskim opóźnieniem wejściowym wynoszącym 4,2 ms**



Udoskonal swoją klasę lub przestrzeń biurową dzięki temu projektorowi True 4K UHD o wysokiej jasności.

4K400x wyświetla najdrobniejsze szczegóły w każdym środowisku, nawet gdy całkowita kontrola światła otoczenia nie jest możliwa.

Ten projektor jest wyposażony w dwa porty HDMI, złącza audio, USB do zasilania urządzeń 5 V, trigger 12 V i RS232 do integracji z istniejącym rozwiązaniem sterowania.

Specifications

EAN: 5055387666924, Colour: White

UPC: 796435 44 653 6, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	1 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-40°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.66:1
Odległość wyświetlania	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Przesuw obiektywu	Pionowo +0%
Wbudowany offset	105%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0 Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232, 1 x 12V trigger
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	4.20ms

Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	220W
Zużycie energii (maksymalne)	305W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.98 kg

