

# ZK810TST

High brightness professional 4K UHD laser projector



- **8600 lumen 4K UHD DuraCore laser projector - High brightness for immersive installations**
- **Full motorised lens shift - Ideal for a simple set-up**
- **Dust resistant - Independently tested, IP5X certified**
- **Long life - Delivers 30,000 hours of virtually maintenance free operation**



**Spectacular 4K UHD image quality, low maintenance and ultimate reliability**

The ZK810TST 4K UHD laser projector is perfect for fixed installations within education, museums, houses of worship, large venues, simulation or immersive applications.

Delivering an astonishing 30,000 hours, the ZK810TST combines a long-lifetime light source and an independent IP5X-certified optical engine for 24/7 operation capabilities, offering truly maintenance-free projection.

## Specifications

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Colour: Black

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	8 600lumenów
ANSI brightness	7 200
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375~91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24~85Hz
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 25.4m (30" ~ 1000") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	DuraCore MultiColor Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	0.65:1 ~ 0.75:1
Odległość wyświetlania	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	9.69~11.19
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-50%, Poziomego: +/-18%
Lens shift	Tak - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x Obsługa USB-B, 1 x 3D sync, 1 x Pilot przewodowy <b>Porty wyjścia</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync <b>Kontrola</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
----------------------------	--

### LAN - sieci bezprzewodowe

No

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	38dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP5X
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, indonezyjski, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	QSG Back lit remote control Power cable AAA Batteries

### Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

### Zasilanie

Zasilanie	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	280W
Zużycie energii (maksymalne)	530W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 432.5 x 185.5
Waga brutto	18.7 kg
Waga netto	15 kg

